

VALMISTAUTUMINEN ASENNUKSEEN:

- Ota tavarat ikkunoiden edestä pois. Näin varmistat asentajille esteettömän pääsyn ikkunoille. Tavaroiden siirtely on lisätyötä ja joudumme (tapauskohtaisesti) veloittamaan siitä 52€/h + alv.
- Poista verhot ikkunoiden luota tai huolehdi niin ettei ikkunoita avatessa ikkunat osu niihin. Verhoista lähtevä pöly voi mennä asennusvaiheessa kalvon väliin. Tällöin emme ole vastuussa kalvon väliin jääneestä pölystä.
- Tarkista ikkunasaumat. Jos ovat halkeilleet niin ilmoita asiasta. Roskat saattavat mennä kalvon väliin. Takuu ei kata.
- Tarkista ikkunalistat. Jos ovat halkeilleet ja maali irtoaa niin ilmoita asiasta. Roskat saattavat mennä kalvon väliin. Takuu ei kata.
- Onko ikkunoissa pinnoitteita? Ilmoita asentajalle. Ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa sen että pinnoite menee pesuvaiheessa hajalle. Takuu ei kata pinnoitteen uusimista tai viiltoja pinnoitteessa. Naarmut saattavat näkyä kalvon alla eikä niille voi tehdä jälkikäteen mitään.

ASENNUS:

- Kalvon ja ikkunalistan/silikonin väliin jätetään 2mm-5mm joka puolelle tilaa ettei karmeista irtoa likaa ja roskia kalvon väliin. Jätettävä määrä riippuu karmin materiaalista ja onko silikonisaumaa. Silikonisauma voi vanhoissa ikkunoissa "heittää" 10mm joten päätöksen jätettävästä määrästä tekee asentaja/myyjä.
- Ulkoasennuksissa sää vaikuttaa lopputulokseen. Ilman ja tuulen mukana kalvon väliin voi kulkeutua roskia jotka ovat sääntö ei poikkeus. Isoimmat roskat/hyttysset/kärpäset pyrimme saamaan pois.
- Isoissa ikkunoissa kalvon leveys ei aina riitä peittämään koko ikkunaa. Tällöin joudumme tekemään pysty tai vaakasauman ikkunaan. Mitä tummempi ja peilaavampi kalvo sauma saattaa näkyä.
- Peilaavat kalvot (esim. Silver-sarja tai Nightvision) toimivat oikeissa valaistusolosuhteissa täydellisesti. Kalvon ulkopinta tarvitsee enemmän valoa kuin sisäpinta toimiakseen. Jos sisäpuolella on enemmän valoa kuin ulkopuolella peilimäisyys kääntyy väärinpäin. Jos kalvon kummatkin puolet ovat yhtä valoisa peilipinta ei välttämättä toimi. Vuorokauden ajat ja päivien valoisuus vaikuttavat lopputulokseen. Suosittelemme miettimään ulkopuolelle lisävalaistusta ja sisälle himmeämpää.
- Lasipinnan vaikutus: Jos lasit ovat eriväriset keskenään niin kalvotuksen jälkeen värierot säilyvät edelleen.
- Jos ikkunassa reikä tai halkeama niin kalvo saattaa revetä. Ei takuuta.
- Jos ikkuna hajoaa kalvon alla niin otettava välittömästi yhteyttä asennusliikkeeseen ennen ikkunan vaihtamista. Takuu ei kata lasinhalkeamista ennen kuin jälleenmyyjä on tarkistanut syyn halkeamiselle.
- Asiakas on tietoinen että asentamalla auringonsuojakalvot riski lasin halkeamiselle kasvaa.
- Asentamalla 2-kerros tai 3-kerroslaseihin ikkunakalvo ikkunoiden sisäpuolelle asiakas ottaa riskin lasin halkeamiselle. Auringonsäteet menevät 2 tai kolmenlasin läpi ja osuessaan kalvoon palaavat takaisin. Tämä lämmittää ikkunaelementtiä ja saattaa halkaista ikkunan jos sen tuotantovaiheessa on käynyt virhe.
- Kalvot pitää asentaa koko ikkunapinnalle. Muuten asiakas ottaa vastuulleen riskin.
- Turvakalvoissa suosittelemme reunalakkausta kahden viikon päästä asennuksesta. Reunalakalla kalvo kiinnittyy karmiin ja murtotilanteessa kalvo pysyy kiinni paremmin. 3M Ultra turvakalvoissa räjähdystilanteessa kalvo joustaa paremmin reunalakan kanssa.
- Allekirjoittamalla asennuksen jälkeen tulevan takuu asiakirjan takuu astuu voimaan.